



芯联你我、智联未来

定员预警主机

型号：FH101

产品概述：

定员预警主机主要和客流设备、客流大屏协同工作，可实现单个区域或多个区域的定员人数的大屏显示及大屏报警。

定员预警主机后台系统针对客流设备的离线/在线状态的查看、进出数据的查看/导出、单个或者多个区域数据大屏显示和定员预警个性化的配置、以及客流设备的远程管理。

应用场景：

本定员预警主机适用于景区、矿区、游乐场等外部需要定员数据展示和预警的外部区域。

本定员预警主机适用于食堂、体育馆、学校图书馆、游泳馆、车间、办公室、等需要定员数据展示和预警的内部区域。

产品功能：

定员预警：精准定员、定员规则可自定义、快速预警、可联动第三方设备。

高效配置：可实现单个区域或多个区域的定员人数的大屏显示。

性能出色：高性能硬件配置，大功率排风扇，多网口接入。

多重防护：支持电源反向保护，多重防护；支持多网智能切换备份功能。

人数修正：可以根据需要调整显示数据。

显示界面个性化设置：可自行上传背景图片、选择显示数据、添加文字。

多种数据类型选择：进出、离开数据，多种维度显示，比如：天、周、月、年、历史、累计。当前人数、可进入人数多种维度比如：当天、累计。等等多种数据可供选择。

多媒体播放：可上传图片、音视频广告播放。

数据查询导出：可以在主机上查询并导出，客流设备上传的数据。

网页展示大屏数据：在显示管理页面点击预留获取到地址，可以在同局域网电脑上的任意浏览器种打开显示。


主从机模式：可以搭配多个主机，显示同一画面。（发货前需要备注，提前调整）

遥控器控制模式：可以涌过遥控器清零计数及停止报警。（发货前需要备注，提前调整）

产品图片



• 配件



遥控器



电源线



适配器



HDMI 高清线



支架（左右各一个）

产品规格

产品型号	• FH101
安装方式	• 标准支架/挂壁安装 • 机柜固定安装
网络支持	• 100/1000M 以太网
接口	• USB接口(1个) • 电源接口(1个) • 高清线接口(1个) • 报警器接口(1个) • 网口(6个) • 接地口(1个)
指示灯	• 电源指示灯 (x1) • 路由信号灯 (x1) • 工作指示灯 (x2)
供电方式	• 48v电源直流接线供电

管理方式	• Web端页面自定义配置
工作环境	• 工作温度：-40℃~75℃ • 工作湿度：10%~90%RH不凝结 • 存储温度：-40℃~85℃ • 存储湿度：5%~90RH不凝结
操作系统	• Linux系统
产品规格	• 尺寸（mm）：370 x 180 x 50 • 净重（g）：1700（只含主机） • 毛重（g）：2000（含外包装+配件）
配件清单	• 遥控器（x1）、电源线（x1）、适配器（x1）HDMI 高清线（x1）、支架（x2）