

# 规格书

## 毫米波人员计数器

FP601

版本 2025-1.3

### ❖ 产品介绍

毫米波人员计数器采用毫米波雷达技术，实现高精度检测，覆盖范围大，实时统计进出人员数量，支持多种过滤策略，确保统计准确率，同时严格保护个人隐私。无需识别身份信息，通过先进的算法实现静坐、微动、动态全状态监测，可广泛应用于购物中心、零售店铺、公共交通汽车、景区、图书馆、博物馆、餐厅、工厂、超市、园区、楼宇、厕所等。

### ❖ 产品功能

- ◆ 隐私保护，不采集人员身份信息
- ◆ 静坐、微动和动态人员检测
- ◆ 支持统计区域当前人数
- ◆ 支持统计累计人数
- ◆ 支持实时人数检测
- ◆ 支持统计绊线途径人数
- ◆ 支持报表展示和导出
- ◆ 支持顶装、壁装，场景适应性好

- ◆ 支持手机端配置、易操作

## ❖ 产品结构

### • 产品图片



正面

## ❖ 产品参数

关键性能参数	
目标检测数量	16 个
检测功能	支持设置 6 个人数区域
	支持设置 6 个人数统计绊线
	支持实时人数检测，上报人员位置数据
	支持区域人数低于或高于阈值报警和布防
	支持统计绊线的途径功能，检测路过但未进入绊线人数
	支持人数统计数据报表展示和导出
安装方式	
安装方式	顶装 或 壁装

安装高度	顶装: 2m~4.5m; 壁装: 2m~4m
覆盖范围	顶装: 最大 12m*6m; 壁装: 最大 12m*10m
硬件参数	
调制方式	FMCW
工作中心频率	60GHz
通信接口	2.4GHz WiFi 或 网口
电源	DC 12V, 1.0A 或 PoE 48V 0.5A
功耗	≤ 3.5W
工作湿度	5%~95%
工作温度	-20°C~50°C
防护等级	IP65
包装	
产品规格 (mm)	90 x 90 x 38.3; 重量(Kg): 0.2/台
包装规格 (mm)	163 x 123 x 83; 重量(Kg): 0.342/台 (含配件)
外箱规格 (mm)	383 x 335 x 452 (整箱可装 30 台); 重量(Kg): 11/箱

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在官方网站上, 您可以在 [www.foorir.cn](http://www.foorir.cn) 上得到技术支持, 免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。华芯智云科技有限公司将全力检查印刷和图片中的错误, 但对于可能出现的疏漏, 请保持谅解。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改, 根据实际为准。